

INVICTUS



CONÇU ET
FABRIQUÉ EN
EUROPE



Caméra PTZ robuste et hybride

Si vous cherchez une caméra PTZ tout-en-un
hautement compétitive et alternative aux autres
options à coût bas, découvrez la nouvelle
gamme Invictus



INVICTUS



Hybride

Le véritable mode Hybride Duo (vidéo et contrôle) apporte des éléments en plus par rapport aux anciens systèmes analogiques dont l'infrastructure n'avait pas changé. Lorsque l'infrastructure change, les clients bénéficient d'une HD stupéfiante et d'un contrôle de l'IP sans modifier l'appareil



Économie d'énergie

« Mode Économie d'énergie » pour les périodes où vous n'utilisez pas l'appareil. L'« Éclairage Intelligent », les « Préréglages nuit » pour contrôler l'activité d'éclairage et les composants à basse consommation contribuent tous à réduire sensiblement la consommation d'énergie de l'appareil pour des utilisations à base d'énergie solaire, de combustible, de piles et d'autres utilisations sensibles à une tension basse.



Modules caméras de dernière génération

Toutes les caméras Invictus bénéficient désormais d'un choix entre la technologie légère Starvis ou Ultra basse grâce aux nouveaux capteurs 1/1.9" ULL. Un capteur large = des images de nuit en COULEUR plus brillantes, plus nettes et avec une meilleure définition



Éclairage Infrarouge ET Lumière LED blanche (optionnel)

La SEULE caméra renforcée offrant À LA FOIS une lumière infrarouge et une lumière blanche à 200m. La lumière blanche pour suivre les intrus et les dissuader. Les VOYANTS Infrarouge offrent un éclairage discret mais puissant pour des utilisations plus secrètes



Options peinture

Finition standard de haute qualité et finition « Extrême » longue vie pour des utilisations en bord de mer / sur la côte, garantissant que les caractéristiques fonctionnelles et esthétiques d'Invictus soient protégées



Applications de paramétrage dédiées

3 APPLIS pour la Découverte, la Configuration et la Mise à jour. Grâce à un index innovant avec des vignettes, sélectionnez et programmez à partir d'un point de Réseau central. Pas besoin d'ajouter des éléments dans votre navigateur, d'autorisations relatives à la sécurité ou de mises à jour sur Internet



Vision à 360 degrés

La rotation continue, une vision totale à 360 degrés et une inclinaison à 360 degrés contribuent toutes à obtenir des vues sans obstacles généralement associées aux perspectives des dômes



Mécanisme Direct Drive

Contrairement à plusieurs produits de la concurrence qui utilisent des systèmes de pilotage avec courroie, Invictus intègre des mécanismes Direct Drive ultra fiables et extrêmement silencieux, ayant pour effet d'avoir une précision des préréglages haute (et cohérente) sur la longue durée, ainsi qu'une fiabilité sur le long terme



Résistante

Contrairement à nos concurrents, un mode « Détection d'attaque » auto-réglable détecte tout mouvement forcé ou non naturel et se règle INSTANTANÉMENT pour retrouver la position correcte en veillant à ce que l'alarme et les préréglages relatifs à sa position ne soient pas compromis



Enregistrement intégré

Les options d'enregistrement allant jusqu'à 256Gb fournissent une sauvegarde de réseau, le temps écoulé, l'enregistrement FTP et celui de l'alarme. La détection en réseau détecte automatiquement la perte de la connexion pour s'assurer que des images HD en temps réel puissent être enregistrées à l'intérieur de la caméra, et qu'aucune information ne soit perdue



CONÇU ET
FABRIQUÉ EN
EUROPE



INVICTUS

Sorties analogique et HD simultanées dans une seule Caméra PTZ
Aucun équipement supplémentaire nécessaire

Lignes Analogues 4 :3 700TV



D'ICI

Full HD 1080p



À LÀ

- Choix de modules de caméra à bas éclairage ULTRA ou Starvis
- Technologie IP Dual Hybrid Analogue & HD
- Consommation d'énergie ultra-basse
- (Optionnel) Éclairage Infrarouge & Lumière LED blanche
- Orientation et inclinaison Direct Drive
- Finitions de peinture de haute qualité
- Des applis de paramétrage dédiées
- Enregistrement sur place jusqu'à 256 Gb
- Garantie de 3 ans standard avec extension de garantie en option jusqu'à 5 ans !

Assistance et compatibilité

Nous fabriquons, fournissons et assurons l'assistance **DIRECTEMENT** à l'intégrateur. Nous n'assurons **PAS** de distribution par des intermédiaires supplémentaires inutiles. Cela permet de garantir une assistance dédiée et directe réalisée par ceux qui réalisent vraiment le produit !

Notre engagement envers l'organisation **ONVIF** inclut également une communication constante, directe et proactive avec les fabricants **VMS** pour garantir des caractéristiques et un fonctionnement **TOTALEMENT** compatibles.

Notre garantie standard est de 3 ans. En outre, notre **NOUVEAU** Pack Assistance innovant inclut une extension de garantie de 5 ans, à un coût extrêmement bas, ainsi que des avantages supplémentaires concernant les conventions avec les clients et les accords relatifs à la maintenance.

Nous croyons en notre qualité de fabrication, nous n'adhérons pas à l'idéologie à bas coût/de remplacement qui prévaut actuellement dans notre secteur. Laissez-nous vous montrer que nos **FRAIS FIXES** de service vous feront **ÉCONOMISER** de l'argent !



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	23x ULTRA HYBRID	32x ULTRA HYBRID	20x STARVIS HD IP ONLY	30x STARVIS HYBRID
Couleur/Mono	Oui	Oui	Oui	Oui
Capteur CMOS	1/1.9"	1/1.9"	1/2.8-type Exmor R	1/2.8-type Exmor R
Zoom – Optique + Digital	23x, 12x	32x, 12x	20x, 12x	30x, 12x
Zoom - Total	276x	384x	240x	360x
Pixels (Mégapixels)	Approx 2.38	Approx 2.38	Approx 2.13	Approx 2.13
Angle vue horizontale	60°[W] - 3.2°[T]	60°[W] - 2.2°[T]	55.4°[W] - 2.9°[T]	63.7°[W] - 2.3°[T]
Taille de l'objectif	6 - 138mm	6 - 192mm	4.7 - 94mm	4.3 - 129mm
Sensibilité min – couleur	0.002 Lux	0.002 Lux	0.01 Lux	0.01 Lux
Sensibilité min – mono int.	0.0002 Lux	0.0002 Lux	0.0015 Lux	0.0015 Lux
Rapport signal/bruit	>50dB	>50dB	>50dB	>50dB
Rotation image	Oui	Oui	Oui	Oui
Arrêt sur image	Oui	Oui	Oui	Oui
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT	TOUTES les unités INVICTUS ont les fonctions suivantes			
Focus/iris	Auto/Manuel			
Préréglages	101			
Tours	4 (max 90 préréglages par tour)			
Patrouilles enregistrées	4 tours enregistrés – d'une durée de 10 minutes max chacun			
Zones privées	Jusqu'à 24			
Gamme vitesse/couverture panorama	0,1 – 120°/seconde, rotation continue 360°, positionnement absolu			
Gamme vitesse/couverture inclinaison	0,1 – 120°/seconde, 160°, positionnement absolu			
Retour automatique à la position de départ	Reviens au préréglage, au tour ou au tour enregistré une fois le temps défini écoulé			
Changement couleur/mono	4 niveaux – 3 fixes, 1 personnalisé/défini par l'utilisateur			
Température d'utilisation	-30° C à +60° C			
Alimentation	24 Vca/30 Vcc ou 12 Vcc			
Options de montage	Mur, coin, pôle et soffite			
Certification	IP66			
ÉCLAIRAGE SIRIUS (optionnel)	IR & Lumière LED blanche (nominal)			
IR200	IR 200 mètres			
IR200WL	IR 200 mètres, Lumière blanche 200 mètres			
POIDS				
INVICTUS (HMA sans lampes)	8.5kg			
INVICTUS (HMA avec lampes)	9kg			
CODEC	25 images par seconde (FPS)	ASPECT	30 images par secondes (FPS)	
HD1080p	1920x1080	16:9	1920x1080	
HD720p	1280x720	16:9	1280x720	
D1	720x576	4:3	720x480	
VGA	640x480	4:3	640x480	
QVGA	432x240	16:9	432x240	
Distribution	Multi codec 2 flux			
Compression image	H.264, MPEG4, MJPEG			
Protocoles	ONVIF (S), 802.1, SSL, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, 360SDK, QoS			
Niveaux de compression	CBR, VBR CVBR			
Options de peinture	RAL			
Noir	9005			
Blanc	9003			

Toutes les marques sont mentionnées avec l'autorisation de leurs propriétaires,
INVICTUS ULTRA est une marque déposée de 360 Vision Technology Ltd.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.



360 Vision Technology Ltd
Unit 7 Seymour Court, Manor Park,
Runcorn, Cheshire WA7 1SY Royaume-Uni
Tél: +44 (0)1928 570000
info@360visiontechnology.com
www.360visiontechnology.com

