

INVICTUS



ENTWORFEN
& HERGESTELLT
IN EUROPA

Widerstandsfähige Hybrid-PTZ-Kamera

Wenn Sie nach einer sehr wettbewerbsfähigen
Alternative für eine preiswerte
PTZ-Multifunktionskamera suchen,
dann schauen Sie sich
die neue Invictus-Reihe an!



INVICTUS



Hybrid

Der „True Dual Hybrid“-Modus (Video und Steuerung) erlaubt das Hinzufügen der Kamera zu älteren, analogen Systemen – ohne Upgrades bei der Infrastruktur. Wenn sich die Infrastruktur ändert, profitieren die Kunden von umwandelndem HD und IP-Steuerung ohne Hardware-Änderungen



Neueste Kamera-Module

Alle Invictus-Kameras profitieren jetzt mit einer Wahl zwischen Super- oder ULTRA-Resolutionen, welche die Auflösung erhöhen (7/9" ULTRA-Super-Resolution). Sensor = hellere, klarere und schärfere FARE-Aufnahmen in der Nacht



LED-Infrarot- und Weißlicht (optional)

Die EINZIGE widerstandsfähige Kamera auf dem Markt mit SOWOHL Infrarot als auch Weißlicht auf bis zu 200 m. Weißlicht für die Verfolgung von Eindringlingen und zur Abschreckung. Infrarot-LEDs bieten diskrete, aber leistungsstarke Belichtung für verdecktere Anwendungen



Farboptionen

Standard hochqualitative Lackierung und optionale Langzeitlackierung „Extrem“ für Meeres-/Küstenanwendungen – zum Schutz der betrieblichen und ästhetischen Funktionen des Invictus



Zugehörige Setup-Apps

3 APPS für Erkennung, Konfiguration und Update. Wählen und programmieren Sie mit einem innovativen Miniaturansichtssymbol von einem zentralen Netzwerkpunkt aus. Browser-Audio-Sicherheitsberechtigungen oder Updates mit Internetzugang sind nicht erforderlich



Geringer Stromverbrauch

„Modus für geringen Stromverbrauch“ während inaktiver Betriebszeiten, „intelligente Belichtung“ und „Voreinstellungen für Nachtumgebungen“ sind dazu da, um die Belichtungsaktivität und Bauteile mit niedrigem Verbrauch zu steuern. Dies führt dazu, dass der Stromverbrauch der Kamera in hohem Maße für Anwendungen wie Solar, Treibstoff, Batterie und andere Niederspannungsanwendungen reduziert wird



Direktantriebs-Mechanismus

Anders als viele Wettbewerbsprodukte, die einen Direktantriebs-Mechanismus einsetzen, integriert der Invictus ultrazueverlässige und extrem leise Direktantriebs-Mechanismen, welche zu einer langen Laufzeit, hoher (und gleichbleibender) Genauigkeit bei den Voreinstellungen und Langzeitzuverlässigkeit führt



Widerstandsfähig

Anders als unsere Mitbewerber nimmt ein selbstkalibrierender Modus zum Aufsuchen von „Ankerpunkten“ jegliche gezwungene oder unzulässige Bewegungen wahr und kalibriert sich SOFORT neu, um die Alarm- und Positionseinstellungen nicht zu gefährden



Eingebaute Aufnahme

Aufnahme-Optionen von bis zu 256 GB beinhalten Netzwerk-Backup, Zeitraffer, FTP und Alarm-Aufnahme. Netzwerkverfassung nimmt automatisch wahr, wenn keine Verbindung da ist, um vollständiges HD zu gewährleisten. Echtzeitbilder können innerhalb der Kamera aufgenommen werden, sodass keine Informationen verloren gehen



360 Grad-Ansicht

Durchgehende Rotationschwenkung umgehender 360-Grad-Ansicht sowie 160 Grad-Neigung tragen zur ungehinderten Ansicht bei, die normalerweise mit Dome-Alarmanlagen in Verbindung gebracht wird



INVICTUS

PTZ-Kamera Analog & HD in EINEM
Zusätzliche Ausrüstung nicht erforderlich

Analog 4:3 700 TV-Zeilen



VORHER

- Kameramodule mit der Wahl zwischen ULTRA- oder Starvis-Restlicht
- Dual Hybrid Analog & HD IP-Technologie
- Ultra-niedriger Stromverbrauch
- [optional] LED-Infrarot & Weißlicht
- Schwenken & Neigen mit Direktantrieb



Full HD 1080p



NACHHER

Support & Kompatibilität

Wir stellen her, versorgen und unterstützen den Integrator DIREKT. Wir verteilen nicht durch unnötige, zusätzliche Ableger. Dies verschafft die Garantie eines zugehörigen und direkten Supports von Menschen, die das Produkt tatsächlich herstellen!

Unser Einsatz in der ONVIF-Organisation erweitert sich durch eine konstante und aktive, direkte Kommunikation mit VMS-führenden VMS-Herstellern, um VOLLE Funktions- und Betriebskompatibilität zu gewährleisten.

Unsere Standard-Garantie beträgt 3 Jahre. Darüber hinaus bietet unser NEUES und innovatives Support-Paket eine extrem kostengünstige 5-jährige Garantieverlängerung – das heißt, zusätzliche Vorteile für Kunden und Wartungsverträge.

Wir glauben an unsere Herstellungsqualität und wir schließen uns der „Billig-/Ersatz“-Ideologie nicht an, die in unserer Branche weit verbreitet ist – lassen Sie uns zeigen, wie unsere PAUSCHAL-Dienste tatsächlich Geld SPAREN!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN	23x ULTRA HYBRID	32x ULTRA HYBRID	20x STARVIS HD IP ONLY	30x STARVIS HYBRID
Farbe/Mono	Ja	Ja	Ja	Ja
Bildsensor (CMOS)	1/1.9"	1/1.9"	1/2.8-Typ Exmor R	1/2.8-Typ Exmor R
Zoom – Optisch + Digital	23x, 12x	32x, 12x	20x, 12x	30x, 12x
Zoom – Total	276x	384x	240x	360x
Pixel (Megapixel)	Ca. 2,38	Ca. 2,38	Ca. 2,13	Ca. 2,13
Horizontaler Blickwinkel	60°[W] - 3.2°[T]	60°[W] - 2.2°[T]	55.4°[W] - 2.9°[T]	63.7°[W] - 2.3°[T]
Objektivgröße	6 - 138mm	6 - 192mm	4,7 - 94mm	4,3 - 129mm
Min. Sensitivität - Farbe	0,002 Lux	0,002 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Min. Sensitivität - Mono Int.	0,0002 Lux	0,0002 Lux	0,0015 Lux	0,0015 Lux
Signal-Rausch-Verhältnis	>50dB	>50dB	>50dB	>50dB
Bilddrehung	Ja	Ja	Ja	Ja
Standbild	Ja	Ja	Ja	Ja
PRODUKTFUNKTIONEN	ALLE INVICTUS-Einheiten haben die folgenden Funktionen			
Focus/Iris	Auto/Manuell			
Voreinstellungen	101			
Umläufe	4 (max. 90 Voreinstellungen pro Umlauf)			
Erlernte Patrouillen	4 Imitationsumläufe – Dauer: jeweils bis zu 10 Minuten			
Privatzonen	Bis zu 24			
Regelbare Schwenkgeschwindigkeit/-reichweite	0,1 - 120°/Sek., 360° durchgängige Rotation, unbeschränkte Positionierung			
Regelbare Neigungsgeschwindigkeit/-reichweite	0,1 - 120°/Sek., 160° unbeschränkte Positionierung			
Auto-Zielfindung	Geht zur Voreinstellung, zum Umlauf oder Imitationsumlauf nach vorgeschriebener Zeit			
Farbe-/Mono-Umschaltung	4 Stufen – 3 festgelegt, 1 benutzerdefiniert			
Betriebstemperatur	-30° C bis +60° C			
Strom	24 VAC / 30 VDC oder 12 VDC			
Befestigungsmöglichkeiten	Wand, Ecke, Pfosten und Decke			
Zertifizierung	IP66			
SIRIUS LED-ILLUMINATION (OPTIONAL)	IR & Weißlicht (nominell)			
IR200	IR 200 Meter			
IR200WL	IR 200 Meter, WL 200 Meter			
GEWICHT				
INVICTUS (HMA ohne Leuchtmittel)	8,5kg			
INVICTUS (HMA mit Leuchtmittel)	9kg			
CODIERER	25 (FPS)	BILDFORMAT	30 (FPS)	
HD1080p	1920x1080	16:9	1920x1080	
HD720p	1280x720	16:9	1280x720	
D1	720x576	4:3	720x480	
VGA	640x480	4:3	640x480	
QVGA	432x240	16:9	432x240	
Auslieferung	Multi Codec 2 Streams			
Bildkompression	H.264, MPEG4, MJPEG			
Protokolle	ONVIF (S), 802.11, SSL, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, 360SDK, QoS			
Niveaux de compression	CBR, VBR CVBR			
Farboptionen	RAL			
Schwarz	9005			
Weiß	9003			

Alle Markenzeichen werden mit freundlicher Genehmigung der registrierten Eigentümer genutzt.
INVICTUS ULTRA ist ein registriertes Markenzeichen von 360 Vision Technology Ltd.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

